

Valvola antiriflusso a doppia clapet *Staufix*

Per l'installazione in un canale di scarico non interrato

Costruito in polimero.

Valvole antiriflusso conformi EN 13564 Tipo 2 con due valvole aperte, una delle quali può essere bloccata manualmente come chiusura d'emergenza.

Nota: Può essere montato successivamente sullo *StaufixControl*.

➔ **Accessori:** vedere pagina 46



Senza protezione antiroditori (due clapet in polimero)

Diametro esterno \varnothing (mm)	L x A in mm	A x B in mm	Cod. art.
\varnothing 90	386 x 230	193 x 167	730 090
\varnothing 110	389 x 230	193 x 167	730 100
\varnothing 125	515 x 306	263 x 214	730 125
\varnothing 160	526 x 306	263 x 214	730 150
\varnothing 200*	590 x 306	263 x 214	730 200

Con protezione antiroditori (una clapet in polimero e una clapet in acciaio inox)

Diametro esterno \varnothing (mm)	L x A in mm	A x B in mm	Cod. art.
\varnothing 90	386 x 230	193 x 167	730 090R
\varnothing 110	389 x 230	193 x 167	730 100R
\varnothing 125	515 x 306	263 x 214	730 125R
\varnothing 160	526 x 306	263 x 214	730 150R
\varnothing 200*	590 x 306	263 x 214	730 200R

