

Pozzetto di ispezione *Staufix*

Per l'installazione in calcestruzzo impermeabile / massetto



Costruito in polimero, con sezione estensibile a telescopio per la regolazione costante di altezza e livello.

Per profondità di installazione (P)

Ø 90 – 110, 287 – 410 mm


Ø 125 – 200, 341 – 464 mm,

Ingombro massimo 750 × 750 mm

Con piastra di copertura a tenuta d'acqua classe A 15 costruita in polimero.

Kit d'installazione con la scelta delle coperture.

➤ **Accessori:** vedere pagina 46



Diametro esterno Ø (mm)	L × A in mm	Cod. art.
-------------------------	-------------	-----------

Con copertura piastrellabile

Ø 90	389 × 179	700 090.10X
Ø 110	389 × 179	700 100.10X
Ø 125	515 × 222	700 125.10X
Ø 160	526 × 205	700 150.10X
Ø 200*	590 × 185	700 200.10X

Con copertura nera

Ø 90	389 × 179	700 090.10S
Ø 110	389 × 179	700 100.10S
Ø 125	515 × 222	700 125.10S
Ø 160	526 × 205	700 150.10S
Ø 200*	590 × 185	700 200.10S

* Entrata/scarico Ø 200, portata corrispondente a Ø 160


Pozzetto di ispezione *Staufix*

Per l'installazione in un canale di scarico non interrato



Costruito in polimero.

➤ **Accessori:** vedere pagina 46



Diametro esterno Ø (mm)	L × A in mm	A × B in mm	Cod. art.
-------------------------	-------------	-------------	-----------

Ø 90	386 × 230	193 × 167	700 090
Ø 110	389 × 230	193 × 167	700 100
Ø 125	515 × 306	263 × 214	700 125
Ø 160	526 × 306	263 × 214	700 150
Ø 200*	590 × 306	263 × 214	700 200

* Entrata/scarico Ø 200, portata corrispondente a Ø 160