

Accessori

Aqualift F XL

Accessori centralina

Compatibilità vedi descrizione del prodotto


			Cod. art.
Allarme acustico	Compatibilità: Per tutte le unità di controllo 230 V non per dispositivi di segnalazione Cod. art. 20 222 e 20 223 Lunghezza cavo: 20 m		20 162
Contatto a potenziale zero	Compatibilità: Per tutte le unità di controllo 230 V non per dispositivi di segnalazione Cod. art. 20 222 e 20 223		80 072

Sicurezza

Compatibilità vedi descrizione del prodotto

			Cod. art.
Modem di telecontrollo TeleControl	Compatibilità: Per il collegamento alle centraline Comfort KESSEL da 230 Volt e 400 Volt Funzione: Inoltro di messaggi di testo in chiaro a un massimo di tre telefoni cellulari Include: Con antenna interna (senza scheda SIM)		28 792
Antenna con base magnetica	Compatibilità: Per il modem di telecontrollo TeleControl per il miglioramento della ricezione Lunghezza cavo: 2.5 m		28 793
Prolunga	Compatibilità: Per l'antenna con base magnetica Lunghezza cavo: 2.5 m		28 794
Kit del compressore	Funzione: Per l'uso in combinazione con la stazione di sollevamento e la stazione di pompaggio con comando a pressione: previene l'accumulo di sporco, impedisce la formazione di condensa nel tubo flessibile di mandata, rende possibile il funzionamento di sistemi con tubi flessibili di mandata di lunghezza > 10 m Include: Collegamento con raccordo a T, tubo flessibile di mandata di 20 m		28 048
Prolunga del condotto di mandata in PE (merce sciolta)	Compatibilità: Per Cod. art. 28 048		680 071

Sega a tazza

			Diametro esterno del tubo in mm	Dimensioni di perforazione in mm	Cod. art.				
Sega a tazza	Include: Porta-lama			Ø 50	60	500 101			
				Ø 75	92				
				Ø 110	121				
							Ø 110	121	500 100
							Ø 125	133	
							Ø 160	168	
			Ø 200 ¹⁾	200	500 102				

1) utilizzare trapani con potenza di almeno 1000 W

Raccordo flessibile per tubo

per il collegamento ai tubi in PE

			Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.
per connessioni di tubi PE	Include: Due fascetta metalliche per l'allacciamento di tubi Lunghezza: Tubo in gomma retinato (L = 200 mm)		Ø 90	28 662
			Ø 110	28 663
per connessioni di tubi in ghisa grigia	Include: Due fascetta metalliche per l'allacciamento di tubi Lunghezza: Tubo in gomma retinato (L = 200 mm)		Ø 100	28 664
			Ø 120	28 665