

Accessori

Aqualift F XL

Dispositivo anti-riflusso

Compatibilità vedi descrizione del prodotto

in ghisa grigia

Include: Con flangia DN 80 a norma DIN 2501, dispositivo anti-riflusso con valvola e dispositivo di sfriato



Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.

DN 80

28 021

Adattatore di collegamento

Compatibilità vedi descrizione del prodotto

in ghisa grigia

Compatibilità: Per il passaggio dall'evacuazione della pressione negli impianti di sollevamento *Aqualift F XL* al condotto di mandata.

Adatto ai condotti di mandata in PE
Include: Flangia a norma DIN 2501, una guarnizione piatta

Diametro esterno:
DN 80: OD 90 mm
DN 100: OD 110 mm



Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.

Ø 90

28 067



Ø 110

28 020



Ø 98

28 069

Compatibilità: Per il passaggio dall'evacuazione della pressione negli impianti di sollevamento *Aqualift F XL* al condotto di mandata. Adatto ai condotti di mandata in ghisa grigia

Include: Flangia a norma DIN 2501

Diametro esterno:
DN 80: OD 98 mm
DN 100: OD 118 mm



Ø 118

28 072

Valvola a saracinesca

per stazione di sollevamento *Aqualift F XL*

in ghisa grigia

Include: Flangia DN 80 a norma DIN 2501, valvola a saracinesca comprensiva di volantino manuale



Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.

DN 80

28 041

Tubo a Y

per stazione di sollevamento *Aqualift F XL*

in ghisa grigia

Include: Flangia DN 80 (OD 80 mm) a norma DIN 2501



Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.

Ø 80

28 042

Guarnizione piatta per flangia

Compatibilità vedi descrizione del prodotto

Guarnizione piatta per flangia (gomma)

Compatibilità: Flangia a norma DIN 2501, per tubazioni di mandata



Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.

DN 80

28 043

DN 100

28 044