

## Centraline Comfort da 230 V

Centraline Mono/Duo con sonda conducimetrica

### Centraline Mono/Duo

Sensori per la rilevazione del livello per le acque di scarico non contenenti sostanze fecali. Con rilevazione del livello d'allarme. Non adatta alle acque piovane o alla condensa non diluita. Con sonda conducimetrica per la rilevazione del livello ON 1, ON 2 (solo 28 746-LLF/28746-LLV), OFF e ALLARME. Punti di commutazione non impostabili liberamente. Cavo della sonda conducimetrica di 5 m.

### Versioni:

- con sonda conducimetrica / sonda conducimetrica: Livello ON / OFF fisso, livello d'allarme impostabile
- con sonda conducimetrica / sonda conducimetrica: ON 1 fisso / ON 2 variabile/ALLARME con distanza fissa da ON 2
- con sonda conducimetrica / sonda conducimetrica: ON 1 variabile / ON 2 fisso/ALLARME con distanza fissa da ON 2



Illustrazione mostra  
Cod. art. 28 746 LLF

Illustrazione mostra  
Cod. art. 28 731 LL

### Per versione Mono

Cod. art.

Con sonda conducimetrica / sonda conducimetrica

28 731 LL

### Per versione Duo

Cod. art.

Con sonda conducimetrica / sonda conducimetrica  
ON 1 fisso / ON 2 variabile

28 746 LLF

Con sonda conducimetrica / sonda conducimetrica  
ON 1 variabile / ON 2 fisso

28 746 LLV

## Centralina Comfort da 400 V

Centraline Mono/Duo

### Versione:

- Centraline Mono/Duo



Illustrazione mostra  
Cod. art. 28 755

### Per versione Mono

Cod. art.

Corrente di commutazione  
massima (A) da - a

Senza versione ATEX

28 755	2.5 - 4,0
28 756	4.0 - 6,3
28 781	6,3 - 10,0

Con versione ATEX

28 759	2.5 - 4,0
28 761	4.0 - 6,3

### Per versione Duo

Cod. art.

Corrente di commutazione  
massima (A) da - a

Senza versione ATEX

28 757	2×2.5 - 4,0
28 758	2×4.0 - 6,3
28 783	2×6,3 - 10,0

Con versione ATEX

28 762	2×2.5 - 4,0
28 763	2×4.0 - 6,3