

Scarico per pavimento L'ultrapiatto 79

con rialzo per impermeabilizzazione Variofix con griglia Design Kessel

Sistema 125



In ABS

Caratteristiche:

Uscita laterale, con chiusura antiodore estraibile nel rialzo, acqua di tenuta altezza 50 mm a norma EN 1253-1 e con membrana impermeabilizzante separata a norma EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I.

Portata di scarico in l/s con soglia di 20 mm / 10 mm
 Ø 50: 1.45 l/s / 1.25 l/s.

Altezza di installazione da 129 a 184 mm.

Ingombro massimo 350×350 mm

Copertura:

Griglia Design Kessel 120×120 mm (Classe antiscivolo R9 a norma DIN 51130, Classe antiscivolo C a norma DIN 51097) e cornice in acciaio inox V2A (altezza cornice: 10 - 23 mm), classe L 15



Illustrazione mostra Cod. art. 44 700.53 con sistema di bloccaggio Lock & Lift




Illustrazione mostra Cod. art. 44 700.52, 44 700.53

Diametro esterno Ø (mm)

Cod. art.

Con griglia Design, senza sistema di bloccaggio Lock & Lift

Ø 50

44 700.52

Con griglia Design, con sistema di bloccaggio Lock & Lift

Ø 50

44 700.53