

Scarico per cantine *Practicus*

con griglia in ABS

In PP

Con barriera cattura odori rimovibile, acqua di tenuta altezza 50 mm, con guarnizione a labbro.

Portata di scarico in l/s

con soglia di 20 mm / 10 mm

scarico laterale: 1.6 l/s / 1.1 l/s

scarico verticale: 2.0 l/s / 1.0 l/s.

Ingombro massimo:

scarico laterale: 220 × 180 mm

scarico verticale: 180 × 180 mm

Con rialzo in ABS,

griglia a feritoia 138 × 138 mm in ABS,

nera, classe K 3



EN 1253-1



Illustrazione mostra Cod. art. 45 110.40 (scarico laterale)




Illustrazione mostra Cod. art. 45 110.40 (scarico laterale)




Illustrazione mostra Cod. art. 45 210.40 (scarico verticale)

Systema 125



Diametro esterno Ø (mm)

Cod. art.

Scarico laterale

Ø 110

45 110.40

Scarico verticale

Ø 110

45 210.40

Scarico per cantine *Practicus*

con griglia in acciaio inox V2A

In PP

Con barriera cattura odori rimovibile, acqua di tenuta altezza 50 mm, scarico verticale, con guarnizione a labbro.

Portata di scarico in l/s

con soglia di 20 mm / 10 mm

Ø 110: 2.0 l/s / 1.0 l/s.

Ingombro massimo 180 × 180 mm


Con rialzo in ABS,

griglia a feritoia 138 × 138 mm in acciaio inox

V2A, avvitata, classe K 3



EN 1253-1



Systema 125



Diametro esterno Ø (mm)

Cod. art.

Ø 110

45 210.11

Scarico per cantine *Practicus*

con griglia in acciaio inox V2A

In PP

Con barriera cattura odori rimovibile, acqua di tenuta altezza 50 mm, scarico verticale, con guarnizione a labbro.

Portata di scarico in l/s

con soglia di 20 mm / 10 mm

Ø 110: 2.0 l/s / 1.0 l/s.

Ingombro massimo 350 × 350 mm

Con rialzo in ABS,


con flangia a incollaggio e controflangia,

griglia a feritoia 138 × 138 mm in acciaio inox

V2A, avvitata, classe K 3



EN 1253-1



Systema 125



Diametro esterno Ø (mm)

Cod. art.

Ø 110

45 218.11