

Accessori

Separatori di grassi per installazioni nel sottosuolo

Smaltimento diretto, senza pozzetto di smaltimento

per separatori di grassi secondo EN 1825

Collegamento di smaltimento destro o sinistro

Compatibilità: Installato nel terreno con collegamento di smaltimento diretto
Include: Connessione a flangia con Ø 65, PN 10 (collare saldato e flangia libera) per il tubo di aspirazione in sito, con giunto Storz-B R 2 1/2" per il veicolo di smaltimento, per le misure nominali NS 1 - NS 35
Consegna: Dispositivo di aspirazione installato per lo smaltimento congiunto dal serbatoio dei fanghi e dal pozzetto di separazione, contenitore e collegamento diretto completamente assemblati, tubo di smaltimento e giunto Storz-B.
Nota: Ulteriori profondità di posa, misure e collegamenti a richiesta



Collegamento di smaltimento	Cod. art.
destro	917 419.00
sinistro	917 419.50

Pozzetto di smaltimento DN/ID 400

per separatori di grassi per installazioni nel sottosuolo

Pozzetto di smaltimento

Materiale: Polietilene
Compatibilità: Per i sistemi separatori Auto Mix & Pump, Auto Mix and Mix per installazione nel sottosuolo
Profondità d'installazione: 630 - 980 mm
Include: Rialzo telescopico regolabile in altezza realizzato in materiale plastico con anello di fissaggio, copertura di classe A/B, D a norma EN 124 realizzata in ghisa, tenuta antidore sigillata, chiave di sollevamento, giunto Storz-B R 2 1/2" per il veicolo di smaltimento. Il tubo di smaltimento è bilaterale.



Copertura	Cod. art.
Classe A/B	917 422B
Classe D	917 422D

Kit di collegamento e allacciamento

per separatori di grassi per installazioni nel sottosuolo

Kit di collegamento e allacciamento

Materiale: Polietilene
Compatibilità: Per il collegamento del separatore di grassi (NS 1 - NS 20) al pozzetto tecnico per le varianti di separatore di grassi Auto Mix & Pump, Auto Mix and Mix nell'installazione interrata
Include: Giunto Storz-B, collari

Cod. art.
917 421

Smaltimento diretto, con pozzetto di smaltimento Ø 400

per separatori di grassi secondo EN 1825

Collegamento di smaltimento destro o sinistro

Compatibilità: Installato a terra con collegamento per lo smaltimento diretto per dimensioni nominali NS 1 - NS 35
Profondità d'installazione: 630 - 980 mm
Include: Connessione a flangia con Ø 65, PN 10 (collare saldato e flangia libera) per il tubo di aspirazione in sito, con giunto Storz-B R 2 1/2" per il veicolo di smaltimento con sistema di pozzetto con Ø = 400 mm, copertura di classe A/B/D, sigillata
Consegna: Dispositivo di aspirazione installato per lo smaltimento congiunto dal serbatoio dei fanghi e dal pozzetto di separazione, contenitore e collegamento diretto completamente assemblati, tubo di smaltimento e giunto Storz-B in sito
Nota: Ulteriori profondità di posa, misure e collegamenti a richiesta



Smaltimento diretto

Pozzetto di smaltimento Ø 400

Collegamento di smaltimento	Cod. art.
destro	917 420.00
sinistro	917 420.50