

## Separatori di sedimento *EasySink* ground Ø 400 NS 1 – 2

per l'installazione interrata

Realizzato in polietilene

### Composto da:

Cisterna di raccolta staccabile (diametro del foro di 5 mm), chiusura antiodore dello scarico. Prolunga telescopica con classe della copertura A/B/D, guarnizione a tenuta antiodore.

Ø 110 di entrata / scarico per pozzetto di transazione di plastica DIN 19534;

### Dotazione:

NS 1: 1 cisterna di raccolta (12 l) rimovibile

NS 2: 1 cisterna di raccolta (12 l) + 1 cisterna di raccolta (20 l)

entrambe rimovibili

**Consegna:** Sistema completamente assemblato

**Opzioni:** Ø entrata / scarico = 40, 50, 75 mm

Secchiello di acciaio inossidabile con diametro del foro di:

3, 6, 8, 10, 12, 15 mm

Filtro fine opzionale (larghezza della maglia di 1.0 mm)



NS	Peso in kg	Cod. art.
<b>Copertura di classe A</b>		
NS 1	25	97 201/00A
NS 2	45	97 202/00A
<b>Copertura di classe B</b>		
NS 1	25	97 201/00B
NS 2	45	97 202/00B
<b>Copertura di classe D</b>		
NS 1	25	97 201/00D
NS 2	45	97 202/00D

