# Pompe submersible Aquadive STZ 1000 res., sans interrupteur à flotteur, 10 m

## Informations sur l'article

Numéro d'article: 28779
GTIN: 4026092055885
Groupe de remise: 20

## Description

Pompe de remplacement Aquadive sans ATEX, à couteaux sans commande par flotteur.

| | |
|---|---|
| Nature des eaux usées: | Eaux vannes |

### Caractéristiques générales:

| | |
|---|---|
| Matériau: | Composite |
| Norme: | EN 12050-1 |

### Dimensions:

| | |
|---|---|
| Longueur: | 258 mm |
| Largeur: | 258 mm |
| Hauteur: | 294 mm |
| Raccordement du refoulement: | R 1 1/4" |

### Aide à l'installation:

| | |
|---|---|
| Pompe: | STZ 1000 |
| Nombre de pompes: | 1 |
| Capacité de refoulement maxi: | 11,5 m3/h |
| Hauteur de relevage maxi: | 10 m |
| Tension d'alimentation: | 230 V |
| Fréquence du réseau: | 50 Hz |
| Mode de fonctionnement: | S3 – 30 % |
| Puissance P1: | 1,2 kW |
| Puissance P2: | 0,69 kW |
| Régime: | 2 800 U/min |

| | |
|---|---|
| Fusible requis (protection de ligne): | C 16 A |
| Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): | 40 °C |
| Type de raccord: | Fiche avec détrompeur |
| Poids: | 10 kg |
| Type de roue: | Couteaux |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe: | 10 m |
| Courant nominal: | 4,9 A |
| Catégorie de protection de la pompe: | IP 68 (3 m) |
| Classe de protection: | I |
| Type de câble d'alimentation de la pompe: | H07RN-F 3G, 1,0 mm² |
| Surveillance de la température: | intégré |
| Facteur de puissance Cos phi: | 0,97 |
| Classe d'isolation: | F |
| | |
| Longueur de câble: | 10 m |