

Siphon de cave DN 100, Grille noire, Classe K 3



Informations sur l'article

Numéro d'article: 29111
GTIN: 4026092007846
Groupe de remise: 10

Avantages

- Dispositif anti-odeur intégré
- Avec panier à boue

Description

Le siphon de cave en composite pour une pose encastrée en dalle est équipé d'un dispositif anti-odeur et d'un panier à boue. La rehausse avec grille est réglable en hauteur de manière télescopique.

Variante:

Dispositif anti-odeur:	compris
Position de raccord latéral:	Type II
Garde d'eau:	60 mm

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	100
Diamètre extérieur (DA):	110
Norme:	EN 1253-1

Dimensions:

Longueur:	380 mm
Largeur:	290 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	400 mm
Dimensions d'encastrement, largeur:	320 mm

Cuve:

Nombre d'arrivée:	2 ST
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	70
Profondeur de pose:	216 - 276 mm

Corps de base:

Matériau corps de base:	PP
Type de raccordement:	latéral
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Réglage en hauteur :	30 - 90 mm

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Longueur:	188 mm
Largeur:	188 mm
Panier à boue:	oui
Verrouillage:	inséré

Grille:

Cadre, longueur:	200 mm
Cadre, largeur:	200 mm
Matériau du cadre:	Composite
Matériau de la rehausse :	Composite
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	1,8 l/s