

Corps de base Practicus DN 100, Sortie latérale



Informations sur l'article

Numéro d'article: 45110

GTIN: 4026092033562

Groupe de remise: 10

Avantages

- Hygiène : plus hygiénique
- matériau qui ne corrode pas et durable
- Protection contre les incendies : peut se combiner au dispositif de protection contre les incendies et les fumées Fire-Kit
- Isolation phonique : excellente isolation phonique confirmée par l'institut Fraunhofer de Stuttgart

Description

Siphon de sol Practicus avec dispositif anti-odeur amovible, joint à lèvres et cache de chantier.

Isolation acoustique:

suivant la mesure effectuée par l'institut Fraunhofer de Stuttgart

Siphon de sol / siphon de plancher Practicus

- selon DIN 4109 ≥ 18 dB (A)

- selon VDI 4100 SST III ≥ 15 dB (A)

Modèle:

avec embout de raccordement et bride à clipser

Nature de l'étanchéité :

étanchéité à enduit liquide par bride à clipser
280x280 mm

Variante:

Système:

125

Dispositif anti-odeur:

compris

Étanchéité sur la rehausse:

Embout de raccordement

Étanchéité sur le corps de base:

Embout de raccordement

Garde d'eau:

50 mm

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):

100

Diamètre extérieur (DA): 110

Dimensions:

Hauteur: 132 mm
Diamètre: 135 mm

Cuve:

Nombre de sortie: 1 ST

Corps de base:

Matériau corps de base: PP
Type de raccordement: latéral