

## Rehausse Ferrofix bride à coller Sys 200, Couvercle de prot. fermé, 304



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48954-S-V2A-KF

GTIN: 4026092090831

Groupe de remise: 70

### Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

### Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse Ferrofix en acier inoxydable avec bride à coller est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

#### Variante:

Système: 200  
Nature d'étanchéité: étanchéité composite

Étanchéité sur la rehausse: Bride à coller  
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris): W3-I

#### Dimensions:

Hauteur: 110 mm  
Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique

#### Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle: Couvercle fermée avec fentes  
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 304  
Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)  
Hauteur: 15 mm  
Surface: Acier inoxydable poli

Verrouillage: vissé

**Grille:**

Cadre, longueur: 200 mm

Cadre, largeur: 200 mm

Forme rehausse: polygonale

Matériau de la rehausse : Acier inoxydable 304