

Rehausse Ferrofix Sys 125, Grille, 146 x 146 mm, K 3



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48977

GTIN: 4026092004630

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL 125, la rehausse en acier inoxydable est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Variante:

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Systeme: | 125 |
| Étanchéité sur la rehausse: | Embout de raccordement |

Dimensions:

| | |
|----------|--------|
| Hauteur: | 100 mm |
|----------|--------|

Caractéristiques fonctionnelles:

| | |
|--|-----------------------|
| Type de couvercle: | Grille |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 304 |
| Classe de charge: | K 3 (EN 1253-1) |
| Hauteur: | 17 mm |
| Surface: | Acier inoxydable poli |
| Verrouillage: | vissé |

Grille:

| | |
|------------------|--------|
| Cadre, longueur: | 146 mm |
| Cadre, largeur: | 146 mm |

Forme rehausse:

polygonale

Matériau de la rehausse :

Acier inoxydable 304