


## Récupérateur à hydrocarbures DN 100, Grille, avec disp. anti-odeur



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 51101  
GTIN: 4026092029763  
Groupe de remise: 10

### Avantages

- Fait obstacle aux hydrocarbures en cas d'avarie
- Avec dispositif anti-odeur

### Description

Le récupérateur à hydrocarbures en composite est adapté à une pose encastrée en dalle et est équipé d'un dispositif anti-odeur et d'un panier à boue. La rehausse avec grille est réglable en hauteur de manière télescopique.

### Variante:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Dispositif anti-odeur: | compris |
| Garde d'eau:           | 50 mm   |
| Protection antiretour: | sans    |

### Caractéristiques générales:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Diamètre nominal (DN):   | 100                  |
| Diamètre extérieur (DA): | 110                  |
| Norme:                   | EN 1253-3, EN 1253-5 |

### Dimensions:

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Longueur:                            | 320 mm |
| Largeur:                             | 243 mm |
| Dimensions d'encastrement, longueur: | 400 mm |
| Dimensions d'encastrement, largeur:  | 250 mm |

**Cuve:**

Profondeur de pose: 216 - 276 mm

**Corps de base:**

Matériau corps de base: Composite

Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique  
Réglage en hauteur : 30 - 90 mm

**Caractéristiques fonctionnelles:**

Type de couvercle: Grille  
Matériau du couvercle de recouvrement: Composite  
Couleur du couvercle: noir  
Classe de charge: K 3 (EN 1253-1)  
Longueur: 188 mm  
Largeur: 188 mm  
Surface: Acier inoxydable poli  
Panier à boue: oui

**Grille:**

Cadre, longueur: 200 mm  
Cadre, largeur: 200 mm

Forme rehausse: polygonale  
Matériau de la rehausse : Composite  
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 1 l/s