

## Rehausse Ferrofix bride à coller Sys 200, Ouverture ronde, 304, 300 x 300 mm



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 57435-KF

GTIN:

Groupe de remise: 70

### Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

### Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse Ferrofix en acier inoxydable avec bride à coller est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

### Variante:

Système: 200  
Nature d'étanchéité: étanchéité composite

Étanchéité sur la rehausse: Bride à coller  
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris): W3-I

### Dimensions:

Longueur: 400 mm  
Largeur: 400 mm  
Hauteur: 112 mm

Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique

### Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle: Couvercle avec ouverture ronde  
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 304  
Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)

Hauteur: 15 mm  
Verrouillage: non verrouillable

**Grille:**

Cadre, longueur: 300 mm  
Cadre, largeur: 300 mm

Matériau de la rehausse : Acier inoxydable 304