

(59315)



Informations sur l'article

Numéro d'article: 59315

GTIN: 4026092103029

Groupe de remise: 70

Description

Variante:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Systeme: | 125 |
| Dispositif anti-odeur: | compris |
| Étanchéité sur la rehausse: | Bride à coller |
| Garde d'eau: | 50 mm |

Caractéristiques générales:

| | |
|--------------------------|----|
| Diamètre nominal (DN): | 50 |
| Diamètre extérieur (DA): | 50 |

Dimensions:

| | |
|-----------------------|--------|
| Longueur: | 273 mm |
| Largeur: | 248 mm |
| Hauteur: | 107 mm |
| Hauteur de pose maxi: | 107 mm |

Cuve:

| | |
|-------------------|------|
| Nombre de sortie: | 1 ST |
|-------------------|------|

Corps de base:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau corps de base: | Acier inoxydable 14301 |
|-------------------------|------------------------|

Type de raccordement: latéral

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle: Grille
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 304
Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)
Longueur: 138 mm
Largeur: 138 mm
Verrouillage: non verrouillable

Grille:

Cadre, longueur: 148 mm
Cadre, largeur: 148 mm

Matériau de la rehausse : Acier inoxydable 14301
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 0,8 l/s