

Entraînement de pompe SPF 1500 400 V, S3, câble de 10 m



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680098

GTIN: 4026092062913

Groupe de remise: 90

Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

Nature des eaux usées: Eaux vannes

Variante:

Série: ab 03/2003

Aide à l'installation:

Pompe:	SPF 1500
Capacité de refoulement maxi:	40 m ³ /h
Hauteur de relevage maxi:	8 m
Tension d'alimentation:	400 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Mode de fonctionnement:	S3 - 50 %
Puissance P1:	1,4 kW
Puissance P2:	1,1 kW
Régime:	1 415 U/min
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Type de raccord:	Raccordement direct
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Courant nominal:	2,7 A
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3 m/48h)
Classe de protection:	I
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 7G, 1,5 mm ²
Surveillance de la température:	commande via le gestionnaire
protégé contre le fonctionnement à sec:	oui