

Clapet antiretour Staufix DN 200, hors sol, Type 1



Informations sur l'article

Numéro d'article: 720200
GTIN: 4026092076118
Groupe de remise: 10

Avantages

- Transformable en Staufix Type 2 ou StaufixControl
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Maintenance et nettoyage faciles sans outils

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet aux systèmes existants ou de les transformer en clapet antiretour StaufixControl.

Nature des eaux usées: Eaux grises
Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

Variante:

Verrouillage d'urgence: oui
État à la livraison: prêt au raccordement
Protection antiretour: Type 1
Nombre de clapets antiretours mécaniques: 1

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN): 200
Diamètre extérieur (DA): 200
Remarque concernant le diamètre nominal: Hydraulique correspond à DN 150
Couleur: noir
Norme: EN 13564

Dimensions:

Longueur:	586 mm
Largeur:	233 mm
Hauteur:	306 mm

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Couvercle de verrouillage
Hauteur de chute:	8 mm
Verrouillage du couvercle:	Fermeture manuelle