

Clapet antiretour Staufix Basic DN 125, Type 1 R, avec verrouillage d'urgence



Informations sur l'article

Numéro d'article: 72125R
GTIN: 4026092028377
Groupe de remise: 10

Avantages

- Transformation facile grâce aux kits convertibles
- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet antiretour aux systèmes existants.

| | |
|------------------------|--|
| Nature des eaux usées: | Eaux grises |
| Type d'installation: | à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol |

Variante:

| | |
|--|----------------------|
| Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: | oui |
| Verrouillage d'urgence: | oui |
| État à la livraison: | prêt au raccordement |
| Protection antiretour: | Type 1 |
| Nombre de clapets antiretours mécaniques: | 1 |

Caractéristiques générales:

| | |
|--------------------------|----------|
| Diamètre nominal (DN): | 125 |
| Diamètre extérieur (DA): | 125 |
| Norme: | EN 13564 |

Dimensions:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Longueur: | 405 mm |
| Largeur: | 200 mm |
| Hauteur: | 280 mm |
| Hauteur de chute: | 9 mm |
| Verrouillage du couvercle: | Fermeture rapide |