

## Clapet antiretour Staufix DN 200, hors sol, Type 2



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 730200

GTIN: 4026092076538

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Également disponible comme kit modulaire

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour StaufixControl.

Nature des eaux usées:	Eaux grises
Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

### Variante:

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs:	non
Verrouillage d'urgence:	oui
État à la livraison:	prêt au raccordement
Protection antiretour:	Type 2
Nombre de clapets antiretours mécaniques:	2

### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	200
Diamètre extérieur (DA):	200
Remarque concernant le diamètre nominal:	Hydraulique correspond à DN 150
Couleur:	noir

Norme: EN 13564

**Dimensions:**

Longueur: 586 mm

Largeur: 233 mm

Hauteur: 306 mm

**Caractéristiques fonctionnelles:**

Type de couvercle: Couvercle de verrouillage

Hauteur de chute: 8 mm

Verrouillage du couvercle: Fermeture manuelle