

Clapet antiretour Staufix Basic DN 200, Type 2, avec verrouillage d'urgence



Informations sur l'article

Numéro d'article: 73200

GTIN: 4026092002452

Groupe de remise: 10

Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils
- Idéal en rénovation, grâce à la pose dans des canalisations existantes également possible ultérieurement.

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

Variante:

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: non

Verrouillage d'urgence: oui

État à la livraison: prêt au raccordement

Protection antiretour: Type 2

Nombre de clapets antiretours mécaniques: 2

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN): 200

Diamètre extérieur (DA): 200

Norme: EN 13564

Dimensions:

Longueur:	530 mm
Largeur:	248 mm
Hauteur:	328 mm

Hauteur de chute:	9 mm
Verrouillage du couvercle:	vissé