

Kit convertible Staufix FKA DN 100-200, à partir de 01/2011, Câble de 5 m



Informations sur l'article

Numéro d'article: 80093

GTIN: 4026092048245

Groupe de remise: 30

Description

Le kit convertible est équipé d'un système de fermeture motorisé qui se ferme automatiquement en cas de reflux. Un second système de fermeture sert de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

La commande est effectuée par un gestionnaire convivial, qui peut être connecté en option à la gestion du bâtiment via un contact sec ou qui peut transmettre des messages d'alarme et de défauts via une interface GSM.

Avec le kit convertible, les modèles Staufix SWA et Controlfix peuvent être transformés en clapets antiretours Staufix FKA.

Nature des eaux usées:

Type d'installation:

Eaux grises et eaux vannes

à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle,

à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite

d'évacuation des eaux usées hors sol

Protection antiretour:

Type 3

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):

Remarque concernant le diamètre nominal:

Norme:

100-200

Hydraulique correspond à DN 150

EN 13564

Longueur de câble:

Type de protection moteur:

5 m

IP 68 (3m/48h)

Commande:

Gestionnaire:

Tension de service:

Comfort

230 V

Fréquence du réseau:	50 Hz
Système d'autodiagnostic (SDS):	oui
Pile de sauvegarde:	oui
Écran d'affichage à plusieurs lignes:	oui
Fonction journal:	oui
Port USB:	oui
Interface GSM:	oui
Contact sec:	en option
Type de protection du gestionnaire:	IP 54
Longueur du câble d'alimentation du gestionnaire:	1,4 m
Type de détection du niveau:	optique
Nature de détection du niveau:	Sonde optique
Dispositif d'alarme:	Sonde optique