

## Kit convertible Staufix FKA DN 100-200, à partir de 01/2012, Câble de 15 m



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 80104

GTIN: 4026092051344

Groupe de remise: 30

### Description

Le kit convertible est équipé d'un système de fermeture motorisé qui se ferme automatiquement en cas de reflux. Un second système de fermeture sert de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

La commande est effectuée par un gestionnaire convivial, qui peut être connecté en option à la gestion du bâtiment via un contact sec ou qui peut transmettre des messages d'alarme et de défauts via une interface GSM.

Le kit convertible permet de doter les regards avec clapet antiretour LW 1000 et les regards modulaires avec clapet antiretour LW 1000 du clapet antiretour Staufix FKA.

Nature des eaux usées:	Eaux grises et eaux vannes
Protection antiretour:	Type 3

### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	100-200
Remarque concernant le diamètre nominal:	Hydraulique correspond à DN 150
Norme:	EN 13564
Longueur de câble:	15 m
Type de protection moteur:	IP 68 (3m/48h)

### Commande:

Gestionnaire:	Comfort
Tension de service:	230 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Système d'autodiagnostic (SDS):	oui

Pile de sauvegarde:	oui
Écran d'affichage à plusieurs lignes:	oui
Fonction journal:	oui
Port USB:	oui
Interface GSM:	oui
Contact sec:	en option
Type de protection du gestionnaire:	IP 54
Longueur du câble d'alimentation du gestionnaire:	1,4 m
Type de détection du niveau:	optique
Nature de détection du niveau:	Sonde optique
Dispositif d'alarme:	Sonde optique