

## Rehausse réglable en hauteur, Classe D



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 850121

GTIN: 4026092003077

Groupe de remise: 60

### Avantages

- Combinaisons variables possibles avec corps de base appropriés

### Description

La rehausse en composite convient aux systèmes de regard LW 400 et est équipée d'un anneau de maintien, ainsi que d'une suspension pour panier à boue. Réglable en hauteur en continu de 440 mm.

Pour la pose dans les chaussées des routes, les aires de stationnement et les zones de circulation comparables destinées au trafic des poids-lourds (classe D), il convient d'étayer la rehausse sur site avec une dalle support renforcée d'env. 15 cm d'épaisseur et d'au moins 0,80 x 0,80 m en béton B35. La réalisation concrète de la dalle béton est toujours fonction de la statique sur site. Un plan de coffrage et d'armature standard peut être mis à disposition.

### Dimensions:

Longueur:	450 mm
Largeur:	450 mm
Hauteur:	450 mm

Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
--------------------------------	-----------------------

### Caractéristiques fonctionnelles:

Couleur du couvercle:	noir
Classe de charge:	D 400 (EN 124)
Surface:	érodé

### Grille:

Cadre, longueur:	450 mm
Cadre, largeur:	450 mm

Matériau de la rehausse :	Composite
---------------------------	-----------

