

## Sépar. graisses EasyClean Modular NS 1, Standard, 2 pièces



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 93001

GTIN: 4026092030875

Groupe de remise: 60

### Avantages

- Idéal pour les accès extrêmement restreint
- composé de plusieurs pièces adaptés à des passages de max. 66 cm
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

### Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve est dépourvu de tout élément métallique. De part sa conception modulaire, le séparateur passe et peut être mise en place dans des accès extrêmement étroits. La cuve (NS 0,5 avec deux cuves) en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré. Une ouverture de maintenance avec couvercle hermétique aux odeurs et une fermeture à clip rapide facilite l'accès pour les travaux de nettoyage et d'entretien.

La vidange manuelle se fait avec le couvercle ouvert.

Matériau PE garanti 20 ans.

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel

### Variante:

Débouillage:	manuel avec tuyau d'aspiration
Variante d'évacuation:	Standard
Dispositif de remplissage:	non
Taille nominale (NS):	1
Fenêtre d'inspection:	non
système Schredder-Mix:	non
SonicControl:	non

État à la livraison:

Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

### Caractéristiques générales:

Matériau: PE

### Dimensions:

Surface de pose, longueur: 1 100 mm  
Surface de pose, largeur: 1 012 mm  
Hauteur de pose: 988 mm  
Hauteur du fond de la cuve jusqu'à la pièce intermédiaire: 648 mm  
Hauteur de la pièce intermédiaire jusqu'au bord supérieur de la cuve: 340 mm

### Cuve:

Diamètre nominal de l'arrivée (DN): 100  
Diamètre nominal de l'arrivée (DA): 110 mm  
Diamètre nominal de la sortie (DN): 100  
Diamètre extérieur de la sortie (DA): 110 mm  
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: 485 mm  
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve: 415 mm  
Système de regard: Regard en deux parties  
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie: Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS

### Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle: Couvercle  
Matériau du couvercle de recouvrement: Composite  
Couleur du couvercle: noir  
Étanchéité: anti-odeur  
Verrouillage: Fermeture à clip rapide

### Contenance d'eaux usées:

Contenu du séparateur: 100 l  
Volume total: 200 l  
Contenance du débourbeur: 100 l  
Volume maxi de graisse: 40 l

### Commande:

Gestionnaire:

non