

Séparateur graisse EasyClean free NS 2, Direct, Disp. rempl., SonicControl



Informations sur l'article

Numéro d'article: 93002.12/D

GTIN: 4026092063521

Groupe de remise: 60

Avantages

- Sens du flux modifiable via une tubulure étanche interchangeable
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien
- Réduction des odeurs dues à la vidange de la cuve fermée

Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve est dépourvu de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et d'une zone inférieure conique assurant une évacuation rapide. Deux couvercles hermétiques aux odeurs à fermetures à clip rapide facilitent l'accès pour les travaux de vidange et d'entretien.

Pour limiter les odeurs lors de la vidange manuelle, une canne d'aspiration directe montée d'usine est disponible. Après la vidange, il ne reste plus qu'un volume résiduel de boue de 3 litres maximum dans la cuve.

Matériau PE garanti 20 ans.

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel

Variante:

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Débouyage: | manuel |
| Dispositif d'évacuation: | Raccord d'évacuation |
| Variante d'évacuation: | Direct |
| Dispositif de remplissage: | oui |
| Taille nominale (NS): | 2 |
| Fenêtre d'inspection: | non |
| système Schredder-Mix: | non |
| SonicControl: | oui |
| Capacité de charge (DIN 19901): | F3 |

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| État à la livraison: | Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site) |
| Détail de livraison: | Couplage Storz-B R 2-1/2" pour véhicule de pompage et de vidange |

Caractéristiques générales:

| | |
|-----------|-----------------------|
| Matériau: | PE |
| Norme: | EN 1825, DIN 4040-100 |

Dimensions:

| | |
|------------------------------------------|----------|
| Surface de pose, longueur: | 1 735 mm |
| Surface de pose, largeur: | 706 mm |
| Hauteur de pose: | 1 435 mm |
| Dimensions du conditionnement, longueur: | 1 500 mm |
| Dimensions du conditionnement, largeur: | 680 mm |
| Dimensions du conditionnement, hauteur: | 1 435 mm |

Cuve:

| | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN): | 100 |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DA): | 110 mm |
| Diamètre nominal de la sortie (DN): | 100 |
| Diamètre extérieur de la sortie (DA): | 110 mm |
| Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: | 1 055 mm |
| Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve: | 985 mm |
| Diamètre nominal de refoulement (DN): | 65 mm |
| Diamètre extérieur (DA) de refoulement: | 75 mm |
| Pression nominale (PN): | 10 |
| Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie: | Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS |

Caractéristiques fonctionnelles:

| | |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Type de couvercle: | Couvercle |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Composite |
| Couleur du couvercle: | violet |
| Étanchéité: | anti-odeur |
| Verrouillage: | Fermeture à clip rapide |

Contenance d'eaux usées:

| | |
|--------------------------|-------|
| Contenu du séparateur: | 400 l |
| Volume total: | 600 l |
| Contenance du déboureur: | 200 l |
| Volume maxi de graisse: | 100 l |

Commande:

| | |
|---------------|-----|
| Gestionnaire: | non |
|---------------|-----|