Séparateur à sédiments EasySink free, NS 2

Informations sur l'article

Numéro d'article: 97202/000
GTIN: 4026092026885
Groupe de remise: 60

Avantages

- Étanche à l'eau, résistant aux eaux agressives
- Cuve étanche aux odeurs
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

Description

Le séparateur à sédiments est adapté à une pose hors-sol à l'abri du gel. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un bac amovible (NS2 avec deux bacs) en composite. Un dispositif anti-odeur est monté dans la sortie. Un couvercle hermétique aux odeurs à fermeture à clip rapide facilite l'accès pour les travaux de nettoyage et d'entretien.

Matériau PE garantit 20 ans.

Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel

Variante:

Débourbage:	manuel avec tuyau d'aspiration
Dispositif anti-odeur:	compris
Taille nominale (NS):	2
État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

Caractéristiques générales:

Matériau:	PE

Dimensions:

Surface de pose, longueur:	985 mm
Surface de pose, largeur:	650 mm
Hauteur de pose:	598 mm

Dimensions du conditionnement, longueur:	800 mm
Dimensions du conditionnement, largeur:	650 mm

Cuve:

Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	70
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	75 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	70
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	75 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	373 mm
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	255 mm
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Longueur:	630 mm
Largeur:	630 mm
Étanchéité:	anti-odeur
Verrouillage:	Fermeture à clip rapide

Commande:

Gestionnaire:	non
Volume du collecteur:	51 l