

## Sépar. graisses EasyClean Modular ground, DIN 4040-100, NS 1, Standard, D



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 98201/00D  
GTIN: 4026092027035  
Groupe de remise: 60

### Avantages

- Rehausse télescopique avec couvercles de protection étanches aux odeurs pour différentes classes de charge
- Étanche à l'eau, résistant aux eaux agressives
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

### Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose enterrée et la cuve est dépourvu de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré (NS 4 avec débourbeur séparé) et d'une zone inférieure concave assurant une évacuation rapide. L'accès pour les travaux de vidange et d'entretien s'effectue via une ou plusieurs ouvertures de maintenance.

La vidange manuelle se fait avec le couvercle ouvert.

Matériau PE garanti 20 ans.

Type d'installation: à l'extérieur des bâtiments – pose enterrée

### Variante:

Débouillage:	manuel avec tuyau d'aspiration
Variante d'évacuation:	Standard
Dispositif de remplissage:	non
Taille nominale (NS):	1
Fenêtre d'inspection:	non
système Schredder-Mix:	non
SonicControl:	non
Capacité de charge (DIN 19901):	E4

État à la livraison: Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

**Caractéristiques générales:**

Matériau:	PE
Norme:	DIN 4040-100

**Dimensions:**

Longueur maxi:	1 055 mm
Dimensions du conditionnement, longueur:	1 020 mm
Dimensions du conditionnement, largeur:	1 020 mm
Hauteur du fond de la cuve jusqu'à la pièce intermédiaire:	650 mm
Hauteur de la pièce intermédiaire jusqu'au bord supérieur de la cuve:	720 mm

**Cuve:**

Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	110 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	110 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	1 120 mm
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	1 020 mm
Profondeur de pose:	330 - 480 mm
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	500 mm
Largeur hors tout de l'accès (LW):	600 mm
Système de regard:	Regard modulaire
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique, inclinable 5 degrés

**Caractéristiques fonctionnelles:**

Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Fonte grise
Couleur du couvercle:	noir
Classe de charge:	D 400 (EN 124)
Longueur:	659 mm
Largeur:	659 mm
Hauteur:	121 mm
Étanchéité:	anti-odeur et étanche à l'eau
Verrouillage:	verrouillé

**Contenance d'eaux usées:**

Contenu du séparateur:	415 l
Volume total:	520 l
Contenance du débourbeur:	105 l
Volume maxi de graisse:	40 l

**Commande:**

Gestionnaire:	non
---------------	-----