

Impia. sollev. Aqualift F XL 200l Mono, SPF 4500-S3, Paletta di chiusura



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 11061
GTIN (EAN): 4026092057285
Gruppo di prezzo: 50

Vantaggi

- Diverse classi di potenza disponibili
- Sensore di pressione per il rilevamento pneumatico del livello
- Massima sicurezza di funzionamento grazie alla centralina intelligente (Duo)

Descrizione

L'impianto di sollevamento per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotato di una pompa ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offre opzioni di collegamento universale e possiede un'apertura di ispezione avvitata.

Il comando viene dato attraverso una centralina di facile utilizzo, che in via opzionale può essere integrata nel sistema di gestione dell'edificio tramite un contatto a potenziale zero o può emettere facoltativamente messaggi di allarme e di guasto tramite un'interfaccia GSM (centralina Comfort).

Tipo di acque di scarico:	acque di scarico con sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – installazione d'appoggio

Versione:

Tipo d'impianto:	Impianto mono
Paletta di chiusura:	Paletta di chiusura in ghisa

Caratteristiche generali:

Colore:	nero
Norma:	EN 12050-1

Contenitore:

Volume del serbatoio:	200 l
-----------------------	-------

Uscita in pressione: verticale

Trasportatore:

Pompa: SPF 4500
Numero di pompe: 1
Tipo di funzionamento: S3 - 50%
Tipo di girante: Girante libera
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 5 m

Comando:

Centralina: Comfort
Tensione di funzionamento: 400 V
Frequenza di rete: 50 Hz
Tipo di rilevazione del livello: pneumatica

Strumento di rilevazione del livello: Tubo ad immersione