

Pompa di ricambio per Minilift



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28836
GTIN (EAN): 4026092000922
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Tipo di acque di scarico: acque di scarico senza sostanze fecali

Versione:

Comando della pompa: Galleggiante

Caratteristiche generali:

Norma: EN 12050-2

Trasportatore:

Pompa: KTP 300
Portata max.: 8 m³/h
Prevalenza max.: 6 m
Tensione di funzionamento: 230 V
Frequenza di rete: 50 Hz
Tipo di funzionamento: S1
Potenza P1: 0,34 kW
Potenza P2: 0,21 kW
Numero di giri: 2.800 U/min
Protezione necessaria (protezione di linea): C 16 A
Temperatura materiale (permanente) max.: 35 °C
Tipo di collegamento: Schuko a 2 poli
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 5 m
Corrente nominale: 1,9 A
Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3 m)
Classe di protezione: I
Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN-F 3G 1,0 mm²

Monitoraggio della temperatura:	integrato
Classe di isolamento:	F
Lunghezza del cavo:	5 m