

## Scarico per cantina DN 100, Griglia acciaio inox, Classe L 15



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 29121  
GTIN (EAN): 4026092007853  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Chiusura antiodore integrata
- Cestello raccolta fanghi incluso

### Descrizione

Lo scarico per cantina in materiale plastico per l'installazione a pavimento è dotato di una chiusura antiodore e di un cestello raccolta fanghi. Il rialzo con griglia a feritoie è regolabile in altezza telescopicamente.

### Versione:

Chiusura antiodore:	incluso
Posizione del collegamento laterale:	Tipo II
Altezza dell'acqua di sbarramento:	60 mm

### Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110
Norma:	EN 1253-1

### Dimensioni:

Lunghezza:	380 mm
Larghezza:	290 mm
Dimensione di installazione – lunghezza:	400 mm
Dimensione di installazione – larghezza:	320 mm

### Contenitore:

Numero di entrate:	2 ST
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	70
Profondità di posa:	216 - 266 mm

**Corpo base:**

Materiale corpo base:	PP
Tipo di bocchettone:	laterale
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Possibilità di regolazione in altezza:	30 - 90 mm

**Caratteristiche di copertura:**

Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Acciaio inox
Colore della copertura:	nero
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Lunghezza:	187 mm
Larghezza:	187 mm
Cestello di raccolta fanghi:	sì
Blocco:	avvitato

**Griglia:**

Lunghezza del telaio:	200 mm
Larghezza del telaio:	200 mm
Materiale della cornice:	Acciaio inox
Materiale del rialzo:	Materiale plastico
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	1,8 l/s