

## Corpo base Practicus DN 70, Uscita laterale



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45170

GTIN (EAN): 4026092033555

Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Igiene:
- materiale igienico, assolutamente durevole e privo di corrosione
- Protezione antincendio: abbinabile alla protezione antincendio ed anti-gas combusto Fire-Kit
- Protezione sonora: eccezionale effetto di isolamento acustico confermato dall'istituto Fraunhofer

### Descrizione

Scarico per pavimento Practicus con chiusura antiodore estraibile, guarnizione a labbra e copertura protettiva per cantiere.

Protezione sonora:

secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda

Scarico di pavimenti e soffitti Practicus

- a norma DIN 4109  $\geq 18$  dB (A)

- a norma VDI 4100 SST III  $\geq 15$  dB (A)

Variante:

con bordo di connessione e flangia a clip

Tipo di tenuta:

impermeabilizzazione tramite flangia a clip  
280x280 mm

### Versione:

Sistema:

125

Chiusura antiodore:

incluso

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Bordo di connessione

Guarnizione termosaldata sul corpo base:

Bordo di connessione

Altezza dell'acqua di sbarramento:

50 mm

### Caratteristiche generali:

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Larghezza nominale (DN): | 70 |
| Diametro esterno (DA):   | 75 |

**Dimensioni:**

|           |        |
|-----------|--------|
| Altezza:  | 132 mm |
| Diametro: | 135 mm |

**Contenitore:**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Numero di uscite: | 1 ST |
|-------------------|------|

**Corpo base:**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Materiale corpo base: | PP       |
| Tipo di bocchettone:  | laterale |