

Scarico a pavimento Practicus flangia adesiva DN 100, verticale, Griglia a feritoie



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45218.11
GTIN (EAN): 4026092033180
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Igiene:
- materiale igienico, assolutamente durevole e privo di corrosione
- Protezione antincendio: abbinabile alla protezione antincendio ed anti-gas combusto Fire-Kit
- Protezione sonora: eccezionale effetto di isolamento acustico confermato dall'istituto Fraunhofer

Descrizione

Lo scarico di pavimenti e soffitti Practicus in materiale plastico è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una flangia adesiva, di una chiusura antiodore rimovibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere. Rialzo regolabile in altezza telesopicamente in ABS incluso.

Lo scarico soddisfa particolari requisiti di isolamento sonoro secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda.

Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Con possibilità di collegamento per collegamento equipotenziale.

Versione:

Sistema:	125
Chiusura antiodore:	incluso
Tipo di tenuta:	Guarnizione termosaldada
Guarnizione termosaldada sul rialzo:	Bordo di connessione
Guarnizione termosaldada sul corpo base:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I

Altezza dell'acqua di sbarramento: 50 mm

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN): 100
Diámetro esterno (DA): 110
Norma: EN 1253-1

Dimensioni:

Lunghezza: 348 mm
Larghezza: 348 mm
Dimensione di installazione – lunghezza: 350 mm
Dimensione di installazione – larghezza: 350 mm

Contenitore:

Numero di uscite: 1 ST

Corpo base:

Materiale corpo base: PP
Tipo di bocchettone: verticale
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico
Possibilità di regolazione in altezza: 30 - 70 mm
Rialzo: regolabile in altezza

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Griglia a feritoia
Design della griglia: Kessel
Materiale della copertura : Acciaio inox
Colore della copertura: argento
Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)
Lunghezza: 138 mm
Larghezza: 138 mm
Blocco: avvitato

Griglia:

Lunghezza del telaio: 150 mm
Larghezza del telaio: 150 mm
Materiale della cornice: ABS

Materiale del rialzo: ABS
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: 2 l/s