

Corpo base Practicus DN 70, Uscita verticale



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45270
GTIN (EAN): 4026092033586
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Igiene:
- materiale igienico, assolutamente durevole e privo di corrosione
- Protezione antincendio: abbinabile alla protezione antincendio ed anti-gas combusto Fire-Kit
- Protezione sonora: eccezionale effetto di isolamento acustico confermato dall'istituto Fraunhofer

Descrizione

Scarico per pavimento Practicus con chiusura antiodore estraibile, guarnizione a labbra e copertura protettiva per cantiere.

Protezione sonora: secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda

Scarico di pavimenti e soffitti Practicus
- a norma DIN 4109 ≥ 18 dB (A)
- a norma VDI 4100 SST III ≥ 15 dB (A)

Variante: con bordo di connessione e flangia a clip
Tipo di tenuta: impermeabilizzazione tramite flangia a clip
280x280 mm

Versione:

Sistema: 125
Chiusura antiodore: incluso

Guarnizione termosaldada sul rialzo: Bordo di connessione
Guarnizione termosaldada sul corpo base: Bordo di connessione
Altezza dell'acqua di sbarramento: 50 mm

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN): 70
Diametro esterno (DA): 75

Dimensioni:

Altezza: 201 mm
Diametro: 135 mm

Contenitore:

Numero di uscite: 1 ST

Corpo base:

Materiale corpo base: PP
Tipo di bocchettone: verticale