


Scarico a pavimento Practicus flangia TP DN 70, verticale, Griglia Design



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45279.63
GTIN (EAN): 4026092052587
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Igiene:
- materiale igienico, assolutamente durevole e privo di corrosione
- Protezione antincendio: abbinabile alla protezione antincendio ed anti-gas combusto Fire-Kit
- Protezione sonora: eccezionale effetto di isolamento acustico confermato dall'istituto Fraunhofer

Descrizione

Lo scarico di pavimenti e soffitti Practicus in materiale plastico è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una flangia di tenuta a pressione, di una chiusura antiodore rimovibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere. Rialzo regolabile in altezza telescopicamente in ABS incluso.

Lo scarico soddisfa particolari requisiti di isolamento sonoro secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda.

La flangia di tenuta a pressione con bulloni e viti in acciaio inox si utilizza per il serraggio o per la saldatura delle guaine in bitume o bitume polimero, oltre che delle guaine impermeabilizzanti in materiale plastico ed elastomeri. Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Con possibilità di collegamento per collegamento equipotenziale.

Versione:

Sistema: 125

Chiusura antiodore:	incluso
Guarnizione termosaldada sul rialzo:	Bordo di connessione
Guarnizione termosaldada sul corpo base:	Flangia di tenuta a pressione (adatta per l'impermeabilizzazione a tenuta stagna)
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	70
Diametro esterno (DA):	75
Norma:	EN 1253-1

Dimensioni:

Lunghezza:	273 mm
Larghezza:	273 mm

Contenitore:

Numero di uscite:	1 ST
-------------------	------

Corpo base:

Materiale corpo base:	PP
Tipo di bocchettone:	verticale
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Rialzo:	regolabile in altezza

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Griglia Design
Design della griglia:	Kessel
Materiale della copertura :	Acciaio inox
Colore della copertura:	argento
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Lunghezza:	120 mm
Larghezza:	120 mm
Altezza:	16 mm
Superficie:	levigato
Blocco:	Lock & Lift

Griglia:

Lunghezza del telaio: 132 mm
Larghezza del telaio: 132 mm
Materiale della cornice: Acciaio inox

Forma rialzo: angolare
Materiale del rialzo: ABS
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: 1,9 l/s