

Scarico a parete Scada con cop. invisibile, membrana impermeabilizzante fissata



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48000.01M
GTIN (EAN): 4026092079119
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Possibilità di installazione flessibili e confortevoli
- Membrana impermeabilizzante premontata

Descrizione

Lo scarico a parete Scada è adatto al drenaggio del pavimento all'interno e offre delle possibilità di collegamento davanti, a sinistra o a destra.

Versione:

Illuminazione:	senza
Chiusura antiodore:	incluso
Tipo di tenuta:	Guarnizione termosaldata
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Membrana impermeabilizzante montata in fabbrica (WaD) secondo norma DIN 18534

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I

Altezza dell'acqua di sbarramento:	22 mm
------------------------------------	-------

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	50
Diametro esterno (DA):	58

Dimensioni:

Lunghezza:	362 mm
Larghezza:	195 mm
Altezza:	353 mm

Contenitore:

Numero di uscite: 1 ST

Corpo base:

Materiale corpo base: ABS

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Copertura Scada
Design della griglia: Invisibile
Colore della copertura: selezionabile
Altezza rivestimento min.: 15 mm
Altezza max. del rivestimento: 15 mm
null: 15 mm
Lunghezza: 296 mm
Altezza: 61 mm
Blocco: innestato

Griglia:

Materiale della cornice: Acciaio inox

Forma rialzo: angolare
Materiale del rialzo: ABS
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: 0,5 l/s