

## Scarico per parcheggio Ecoguss DN 125, angolare, Collegamento tubo in materiale plastico



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48502  
GTIN (EAN): 4026092036112  
Gruppo di prezzo: 40

### Vantaggi

- Infrangibile e resistente
- Soddisfa i più elevati requisiti di protezione anti rumore
- Resistente alle temperature fino a 400 gradi Celsius

### Descrizione

Lo scarico per parcheggio Ecoguss è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di un cestello raccolta fanghi.

Il materiale composito riciclabile Ecoguss soddisfa i più elevati standard in fatto di protezione anti rumore, è resistente alle temperature fino a 400 gradi Celsius e possiede una superficie a prova di corrosione a lungo termine.

L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

### Versione:

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Sistema:                                 | 125                  |
| Guarnizione termosaldata sul corpo base: | Bordo di connessione |

### Caratteristiche generali:

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Larghezza nominale (DN): | 125       |
| Diametro esterno (DA):   | 125       |
| Norma:                   | EN 1253-2 |

### Dimensioni:

|            |        |
|------------|--------|
| Lunghezza: | 290 mm |
|------------|--------|

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Larghezza:                               | 290 mm |
| Altezza:                                 | 196 mm |
| Dimensione di installazione – lunghezza: | 300 mm |
| Dimensione di installazione – larghezza: | 300 mm |

#### Caratteristiche di copertura:

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Tipo di copertura:           | Griglia a feritoia tonda |
| Materiale della copertura :  | Ecoguss                  |
| Colore della copertura:      | nero                     |
| Classe di carico:            | B 125 (EN 124)           |
| Lunghezza:                   | 234 mm                   |
| Larghezza:                   | 234 mm                   |
| Superficie:                  | eroso                    |
| Cestello di raccolta fanghi: | sì                       |
| Blocco:                      | Lock & Lift              |

#### Griglia:

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Lunghezza del telaio:    | 247 mm  |
| Larghezza del telaio:    | 247 mm  |
| Materiale della cornice: | Ecoguss |

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Forma rialzo:                                             | angolare |
| Materiale del rialzo:                                     | Ecoguss  |
| Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: | 4,5 l/s  |