



Rialzo Variofix Griglia a feritoie, AISI304, K 3





Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48963

GTIN (EAN): 4026092004647

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Possibilità di selezionare diverse coperture
- Membrana impermeabilizzante inclusa

Descrizione

Il rialzo è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

Versione:

Guarnizione: Guarnizione a labbro

Sistema: 125

Tipo di tenuta: Guarnizione termosaldata

Guarnizione termosaldata sul rialzo: Membrana impermeabilizzante (db) da incollare

secondo norma DIN 18534

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I

Dimensioni:

Altezza: 120 mm Diametro: 312 mm

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Possibilità di regolazione in altezza: 10 - 18 mm

Rialzo: regolabile in tre dimensioni



Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:

Materiale della copertura:

Colore della copertura:

Griglia a feritoia

Acciaio inox

argento

Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)
Superficie: Acciaio inox lucidato

Blocco: avvitato

Griglia:

Lunghezza del telaio:150 mmLarghezza del telaio:150 mmMateriale della cornice:Acciaio inox

Forma rialzo: angolare Materiale del rialzo: ABS