


Barriera per liquidi leggeri DN 100, Griglia a feritoie, con protezione antiriflusso



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 52101
GTIN (EAN): 4026092029770
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Barriera per liquidi leggeri in caso di avaria
- Chiusura antiodore inclusa

Descrizione

La barriera per liquidi leggeri in materiale plastico è adatta all'installazione a pavimento ed è dotata di una chiusura antiodore e di un cestello raccolta fanghi. Il rialzo con griglia a feritoie è regolabile in altezza telesopicamente.

Versione:

Chiusura antiodore:	incluso
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
Protezione antiriflusso:	Tipo 5
Numero di valvole meccaniche antiriflusso:	2

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110
Norma:	EN 1253-3, EN 1253-5, EN 13564

Dimensioni:

Lunghezza:	320 mm
------------	--------

Larghezza:	243 mm
Dimensione di installazione – lunghezza:	400 mm
Dimensione di installazione – larghezza:	250 mm

Contenitore:

Profondità di posa:	216 - 276 mm
---------------------	--------------

Corpo base:

Materiale corpo base:	Materiale plastico
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Possibilità di regolazione in altezza:	30 - 90 mm

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	nero
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Lunghezza:	188 mm
Larghezza:	188 mm
Cestello di raccolta fanghi:	sì

Griglia:

Lunghezza del telaio:	200 mm
Larghezza del telaio:	200 mm
Materiale del rialzo:	Materiale plastico
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	1 l/s