


Scarico di pavimenti e soffitti Ferrofix DN 70, laterale, Griglia, Acciaio inox



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54400.20
GTIN (EAN): 4026092056448
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici

Descrizione

Lo scarico di pavimenti e soffitti Ferrofix in acciaio inox è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una chiusura antiodore rimovibile in acciaio inox, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere.

Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML.

Versione:

Sistema:	125
Chiusura antiodore:	incluso
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Bordo di connessione
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Bordo di connessione
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	70
Diametro esterno (DA):	78
Norma:	EN 1253-1

Dimensioni:

Lunghezza: 181 mm
Larghezza: 142 mm

Contenitore:

Numero di uscite: 1 ST

Corpo base:

Materiale corpo base: Acciaio inox 14301
Tipo di bocchettone: laterale
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico
Rialzo: regolabile in altezza

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Griglia
Materiale della copertura : Acciaio inox 14301
Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)
Lunghezza: 138 mm
Larghezza: 138 mm
Blocco: sbloccato

Griglia:

Lunghezza del telaio: 150 mm
Larghezza del telaio: 150 mm
Materiale del rialzo: Acciaio inox 14301