



Rialzo Ferrofix Flangia adesiva A: 6 mm, 200x200 mm, griglia



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54928
GTIN (EAN): 4026092099896
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio puntuale all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125.

Versione:

Sistema:	125
Guarnizione termosaldada sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I

Dimensioni:

Lunghezza:	300 mm
Larghezza:	300 mm
Altezza:	110 mm

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Griglia
Classe di carico:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)

Lunghezza:	200 mm
Larghezza:	200 mm
Altezza:	6 mm
Superficie:	decapato
Blocco:	posato
Larghezza maglia:	23 x 23 mm
Materiale del rialzo:	Acciaio inox