

## Scarico per il risanamento Ferrofix Flangia adesiva, DN 50, laterale, Griglia a feritoie



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 59335  
GTIN (EAN): 4026092103043  
Gruppo di prezzo: 70

### Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici
- ideale per il settore alimentare
- Cucine industriali e piscine
- Chiusura antiodore inclusa

### Descrizione

Lo scarico per il risanamento Ferrofix in acciaio inox è dotato di un'uscita laterale DN 50 e di una chiusura antiodore rimovibile.

#### Versione:

Sistema:	125
Chiusura antiodore:	incluso
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

#### Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	50
Diametro esterno (DA):	50

#### Dimensioni:

Lunghezza:	273 mm
Larghezza:	248 mm
Altezza:	100 mm
Altezza di installazione max.:	100 mm

**Contenitore:**

Numero di uscite: 1 ST

**Corpo base:**

Materiale corpo base: Acciaio inox 14301  
Tipo di bocchettone: laterale

**Caratteristiche di copertura:**

Tipo di copertura: Griglia a feritoia  
Materiale della copertura : Acciaio inox  
Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)  
Lunghezza: 138 mm  
Larghezza: 138 mm  
Blocco: avvitato

**Griglia:**

Lunghezza del telaio: 148 mm  
Larghezza del telaio: 148 mm

Materiale del rialzo: Acciaio inox 14301  
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: 0,8 l/s