

Scarico per cortile Sistema 200, vert., Griglia a feritoie, B 125



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 67922B
GTIN (EAN): 4026092038833
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Riciclabile
- Soddisfa i più elevati requisiti di protezione anti rumore
- Resistente alle temperature fino a 400 gradi Celsius
- Superficie a prova di corrosione a lungo termine

Descrizione

Lo scarico per cortile Ecoguss è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di un cestello raccolta fanghi.

Il materiale composito riciclabile Ecoguss soddisfa i più elevati standard in fatto di protezione anti rumore, è resistente alle temperature fino a 400 gradi Celsius e possiede una superficie a prova di corrosione a lungo termine.

L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi in materiale plastico. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

Versione:

Sistema:	200
Chiusura antidiodore:	no

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	100
--------------------------	-----

Contenitore:

Numero di uscite:	1 ST
-------------------	------

Corpo base:

Materiale corpo base:	Materiale plastico
Tipo di bocchettone:	verticale
Possibilità di regolazione in altezza:	40 - 150 mm

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Griglia a feritoia tonda
Materiale della copertura :	Ecoguss
Colore della copertura:	nero
Classe di carico:	B 125 (EN 124)
Lunghezza:	258 mm
Larghezza:	258 mm
Superficie:	eroso
Cestello di raccolta fanghi:	sì
Blocco:	Lock & Lift

Griglia:

Lunghezza del telaio:	258 mm
Larghezza del telaio:	258 mm
Materiale della cornice:	Ecoguss

Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	Ecoguss
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	4,5 l/s