

Pompa ricambio Aquadive GTF 1200 con interruttore a galleggiante, 10 m



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680594

GTIN (EAN): 4026092078808

Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Pompa di ricambio Aquadive GTF 1200, con interruttore a galleggiante, per la stazione di pompaggio

Versione:

Comando della pompa: Galleggiante

Trasportatore:

| | |
|--|--------------------------------|
| Pompa: | GTF 1200 |
| Portata max.: | 15,5 m ³ /h |
| Prevalenza max.: | 9 m |
| Tensione di funzionamento: | 230 V |
| Frequenza di rete: | 50 Hz |
| Tipo di funzionamento: | S3 - 50% |
| Potenza P1: | 1.400 kW |
| Potenza P2: | 840 kW |
| Numero di giri: | 2.650 U/min |
| Protezione necessaria (protezione di linea): | C 16 A |
| Temperatura materiale (permanente) max.: | 35 °C |
| Tipo di collegamento: | Schuko a 2 poli |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: | 10 m |
| Corrente nominale: | 6,2 A |
| Tipo di protezione della pompa: | IP 68 |
| Classe di protezione: | I |
| Tipo di cavo di collegamento della pompa: | H07RN-F 3G 1,0 mm ² |
| Cos ϕ – fattore di potenza: | 0,98 |
| Classe di isolamento: | F |

Lunghezza del cavo:

10 m