

Scarico per cortile Sistema 400, DN 100, D, 460 - 590 mm, VA



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 851101D-RSV
GTIN (EAN): 4026092069424
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Sono disponibili diverse classi di carico
- Sistema completo regolabile in altezza
- Semplice installazione interrata

Descrizione

Lo scarico per cortile in materiale plastico è destinato al drenaggio a punto ed è resistente alle acque di scarico aggressive. È dotato di un cestello raccolta fanghi e di guarnizioni resistenti ai carburanti.

Il rialzo in materiale plastico consente la compensazione continua del livello e dell'altezza.

Versione:

Sistema:	400
Chiusura antidiodore:	incluso
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
Protezione antiriflusso:	Tipo 5
Numero di valvole meccaniche antiriflusso:	2

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	100
Colore:	nero
Norma:	EN 752

Dimensioni:

Dimensione di installazione – lunghezza:	585 mm
Dimensione di installazione – larghezza:	535 mm

Contenitore:

Numero di uscite: 1 ST
Profondità di posa: 460 - 590 mm

Corpo base:

Materiale corpo base: Materiale plastico
Tipo di bocchettone: laterale
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Griglia a feritoia tonda
Materiale della copertura : Ghisa grigia
Colore della copertura: nero
Classe di carico: D 400 (EN 124)
Lunghezza: 450 mm
Larghezza: 450 mm
Superficie: eroso
Cestello di raccolta fanghi: sì

Griglia:

Lunghezza del telaio: 450 mm
Larghezza del telaio: 450 mm

Forma rialzo: angolare
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: 3,1 l/s