

## Pozzetto di prelievo DN 150, con Staufix SWA, Classe di carico B



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 915762/120B-SWA  
GTIN (EAN): 4026092055458  
Gruppo di prezzo: 60

### Descrizione

Pozzetto di prelievo per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, con valvola antiriflusso Staufix SWA, entrata e uscita per il collegamento al tubo SML a norma DIN 19522, rialzo con anello di fissaggio, chiave di estrazione inclusa

### Caratteristiche generali:

Materiale: PE-HD  
Colore: nero

### Dimensioni:

Lunghezza: 1.600 mm

### Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 150 mm  
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 150 mm  
Profondità di posa: 860 - 1310 mm  
Diametro interno del serbatoio (DI): 1.200  
Diametro interno dell'accesso (DI): 610

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

### Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Piastra di copertura  
Materiale della copertura : Ghisa grigia  
Colore della copertura: nero  
Classe di carico: B 125 (EN 124)

Tenuta: tenuta antiodore

Salto di pendenza: 160 mm