

## Pozzetto di prelievo DN 150, con Staufix SWA, Classe di carico D



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 915762/120D-SWA  
GTIN (EAN): 4026092055472  
Gruppo di prezzo: 60

### Descrizione

Pozzetto di prelievo per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, con valvola antiriflusso Staufix SWA, entrata e uscita per il collegamento al tubo SML a norma DIN 19522, rialzo con anello di fissaggio, chiave di estrazione inclusa

Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL AG.

### Caratteristiche generali:

Materiale: PE-HD  
Colore: nero

### Dimensioni:

Lunghezza: 1.600 mm

### Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 150 mm  
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 150 mm  
Profondità di posa: 860 - 1310 mm  
Diametro interno del serbatoio (DI): 1.200  
Diametro interno dell'accesso (DI): 610

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

### Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Piastra di copertura

Materiale della copertura :	Ghisa grigia
Colore della copertura:	nero
Classe di carico:	D 400 (EN 124)
Tenuta:	tenuta antiodore
Salto di pendenza:	160 mm