

## Separatore grassi EasyClean free NS 7, Direct, Disp.Riemp., Oblò isp., SC



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93007.32/D  
GTIN (EAN): 4026092063750  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Direzione di flusso modificabile grazie a bocchettoni intercambiabili e a tenuta stagna
- Funzionamento a bassa manutenzione
- Smaltimento odori ridotti a serbatoio chiuso

### Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato e include una base a forma conica per uno smaltimento rapido e pulito. Due coperchi tenuta antiodore con chiusure a leva rapida consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione.

Per lo smaltimento manuale con odori ridotti è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. Dopo lo smaltimento, nel serbatoio rimangono solo 3 litri di volume residuo di fanghi.

Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Situazione di installazione: all'interno degli edifici – installazione d'appoggio

### Versione:

Tipo di smaltimento:	manuale
Impianto di smaltimento:	Collegamento per lo smaltimento
Variante di smaltimento:	Direct
Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988:	sì
Dimensioni nominali (NS):	7
Oblò d'ispezione:	sì
Sistema Schredder-Mix:	no
SonicControl:	sì
Portata (DIN 19901):	F3

Condizioni di consegna: Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

In dotazione: Raccordo Storz B R 2 1/2" per l'autospurgo

### Caratteristiche generali:

Materiale: PE  
Norma: EN 1825, DIN 4040-100

### Dimensioni:

Lunghezza della superficie di installazione: 2.147 mm  
Larghezza della superficie di installazione: 970 mm  
Altezza della superficie di installazione: 1.653 mm  
Lunghezza d'ingombro: 1.910 mm  
Larghezza d'ingombro: 940 mm  
Altezza d'ingombro: 1.653 mm

### Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 150  
Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 160 mm  
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 150  
Larghezza nominale (DA) della uscita: 160 mm  
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 1.255 mm  
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio: 1.185 mm  
Uscita in pressione (DN): 65 mm  
Uscita in pressione (DA): 75 mm  
Potenza nominale (PN): 10  
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita: Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS

### Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Coperchio  
Materiale della copertura: Materiale plastico  
Colore della copertura: viola  
Tenuta: tenuta antiodore  
Blocco: Chiusura a leva rapida

### Contenuto di acque di scarico:

Contenuto del separatore: 650 l  
Volume complessivo: 1.350 l  
Contenuto del sedimentatore: 700 l  
Quantità di grassi accumulabile: 280 l

**Comando:**

Centralina: no