

Separatore dei grassi EasyClean free Basic, NS 4, Direct, a sinistra



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 94004.10DL
GTIN (EAN): 4026092084076
Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non necessita componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato.

Due coperchi tenuta antiodore con chiusura a leva a rapida consentono un facile accesso per la pulizia e la manutenzione.

Per lo smaltimento manuale con odori ridotti è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. Dopo lo smaltimento, nel serbatoio rimangono solo 3 litri di volume residuo di fanghi.

Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Situazione di installazione: all'interno degli edifici – installazione d'appoggio

Versione:

| | |
|--|---------|
| Tipo di smaltimento: | manuale |
| Variante di smaltimento: | Direct |
| Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988: | no |
| Dimensioni nominali (NS): | 4 |
| Oblò d'ispezione: | no |
| Portata (DIN 19901): | F3 |

Condizioni di consegna: Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

In dotazione: Raccordo Storz B R 2 1/2" per l'autospurgo

Caratteristiche generali:

Materiale: PE

Norma: EN 1825

Dimensioni:

| | |
|--|----------|
| Lunghezza della superficie di installazione: | 1.960 mm |
| Larghezza della superficie di installazione: | 800 mm |
| Altezza della superficie di installazione: | 1.420 mm |
| Lunghezza d'ingombro: | 1.960 mm |
| Larghezza d'ingombro: | 700 mm |
| Altezza d'ingombro: | 1.420 mm |

Contenitore:

| | |
|--|--|
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata: | 100 |
| Larghezza nominale (DA) dell'entrata: | 110 mm |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita: | 100 |
| Larghezza nominale (DA) della uscita: | 110 mm |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 1.055 mm |
| Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio: | 985 mm |
| Uscita in pressione (DN): | 65 mm |
| Uscita in pressione (DA): | 75 mm |
| Potenza nominale (PN): | 10 |
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita: | Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS |

Caratteristiche di copertura:

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Tipo di copertura: | Coperchio |
| Materiale della copertura : | Materiale plastico |
| Colore della copertura: | viola |
| Tenuta: | tenuta antiodore |
| Blocco: | Chiusura a leva rapida |

Contenuto di acque di scarico:

| | |
|--|--------|
| Volume complessivo: | 820 l |
| Contenuto del sedimentatore: | 400 l |
| Quantità di grassi accumulabile: | 160 l |
| Spessore massimo dello strato di grasso: | 180 mm |